

Accessoires de montage

Bande d'Étanchéité Alu-Butyl

BEB

- **BEB** : Ruban d'étanchéité Alu-Butyl applicable à froid. Composé d'une bande en aluminium et d'un mastic butyl ; sa face adhésive est protégée par un film détachable.
- Étanche à l'eau et à la vapeur, elle est recommandée pour étancheifier. Le raccordement des conduits aérauliques de classe C/D. Grand pouvoir d'étirement et de rétraction lui permettant d'épouser parfaitement toutes les irrégularités.
- **BEB 05** : Utilisation au droit des assemblages de raccords circulaires.
- **BEB 10** : Utilisation au droit de l'assemblages des raccords formant les réseaux rectangulaires.
- **Conditionnement** : BEB 05 : Rouleau 15m/50mm.
BEB 10 : Rouleau 15m/100mm.

BEB -- A

Produit

Bande Adhésif Alu-butyl

Matière

A : Aluminium

Dimension

BEB : 05/10



Article famille : CEA

Données techniques

Résistant à la traction : 20 lb/po±1400 psi.

Classe d'étanchéité : Satisfait à toutes les classes d'étanchéité.

Durée de vie : 40 ans.

Classification : UL 1818-B.

Résiste aux U.V

Application sur surfaces propres, sèches et non grasses à une température comprise entre +5°C et 40°C.

Classement au feu M1.