

Conduits et raccords rectangulaires

Conduit et Raccord Rectangulaire Calorifugé & Jaqueté

CRJ

- **CRJ** : Les tronçons droits et les raccords rectangulaires sont calorifugés et jaquettés.
- Isolation thermique : laine de verre 50mm (M1).
- La protection mécanique utilise une jaquette en 6/10 dépendamment du matériau souhaité.
- L'assemblage de la jaquette par agrafage est étanché avec du mastic pour éviter l'introduction des eaux de pluie pouvant détériorer la laine de verre.
- Tous les coude sont équipés de déflecteurs.
- Les dimensions communiquées sont toujours celles intérieures du conduit.



Article famille : BCA

CRJ

Produit
Conduit Rectangulaire
Calorifugé & Jaqueté

Classe
Eurovent classes **B, C**

Matière (Gaine/Jaquette)

G1/G1	G2/G2	X0/X0	Y0/Y0	A0/A0
G1/A0	G2/A0			
G1/X0	G2/X0			
G1/Y0	G2/Y0			

Dimension

Largeur x Hauteur

- **G1** : Galvanisation Z100 ; - **G2** : Galvanisation Z 275 ; - **X0** : Inox 304 ; - **Y0** : Inox 316 ; - **A0** : Aluminium