

Raccords et Conduits Circulaires

Piquage Oblique Circulaire 45°

POC

- **POC** : piquage oblique circulaire à 45°.
- Secteur roulé soudé en continu.
100 tailles standards de DN 100/100 à DN 1250/1250mm, autres diamètres nous consulter.
- Classe d'étanchéité Eurovent "D".

POC - - - - -

Produit

Piquage Oblique

Traitement

- 0 : Neutre
- 1 : Peint epoxy blanc RAL 9010
- 2 : Autres couleurs RAL

Dimension


DN : 100/0100 - 900/1250 mm

Matière

- G1 : Acier Galvanisé Z100
- G2 : Acier Galvanisé Z275
- X : Acier Inox 304
- Y : Acier Inox 316



Article famille : ACB



Références	Ød1/Ød2 (mm)
POC	100/100 à 100/250
POC	125/125 à 125/250
POC	160/160 à 160/400
POC	200/200 à 200/500
POC	250/250 à 250/560

Références	Ød1/Ød2 (mm)
POC	315/315 à 315/800
POC	355/355 à 355/900
POC	400/400 à 400/1000
POC	450/450 à 450/1000
POC	500/500 à 500/1250

Références	Ød1/Ød2 (mm)
POC	560/560 à 560/1250
POC	630/630 à 630/1250
POC	710/710 à 710/1250
POC	800/800 à 800/1250
POC	900/900 à 900/1250