

Raccords et Conduits Circulaires

Réduction Concentrique Circulaire

RCC

- **RCC** : Réduction concentrique.
- Secteur roulé soudé en continu et assemblé par agrafage.
- Accessoire mâle, permettant l'assemblage de deux conduits circulaires de différent diamètres.
- 76 tailles standards de DN 125/100 à DN 1250/1000mm, autres diamètres nous consulter.

RCC

Produit

Réduction Circulaire
Concentrique

Classe d'étanchéité

B / C

Dimension

DN : 0200/0160 - 1250/1000 mm

Traitement


0 : Neutre
1 : Peint epoxy blanc RAL 9010
2 : Autres couleurs RAL

Matière

G1 : Acier Galvanisé Z100
G2 : Acier Galvanisé Z275
X : Acier Inox 304
Y : Acier Inox 316



Article famille : ACB



Références	Ød1/Ød2 (mm)
RCC 250	200/160 à 250/200
RCC 315	315/125 à 315/250
RCC 355	355/125 à 355/315
RCC 400	400/160 à 400/355

Références	Ød1/Ød2 (mm)
RCC 450	450/200 à 450/400
RCC 500	500/200 à 500/450
RCC 560	560/250 à 560/500
RCC 630	630/250 à 630/560

Références	Ød1/Ød2 (mm)
RCC 710	710/250 à 710/630
RCC 800	800/400 à 800/710
RCC 900	900/450 à 900/800
RCC 1000	1000/500 à 1000/900
RCC 1250	1250/630 à 1250/1000