

Désenfumage

Clapet Coupe-Feu Rectangulaire

CCFR

Clapet rectangulaire optimisé jusqu'à 120'

- **CCFR** : Clapet coupe-feu rectangulaire optimisé avec une résistance au feu jusqu'à 120 minutes, disponible en petites dimensions (hauteur à partir de 100 mm). Une perte de charge minimale est garantie notamment par sa lame fine et la transmission hors du tunnel.

- Simple à installer
- Surface libre optimale et perte de charge minimale
- Performances acoustiques optimales
- Encombrement réduit pour volume habitable net supérieur
- Classe d'étanchéité à l'air ATC 3 selon EN1751 (anciennement C).
- **Dimensions sections** : 200x600 à 800x 600mm.

Options :

- **CFTH** : Mécanisme à Fusible
- **UNIQ** : Mécanisme de Commande évolutif pour commande à distance ;
- **BOBI** : Mécanisme de commande à distance avec réarmement automatique en option.
- **MANO EVO** : Mécanisme de déclenchement auto-commandé évolutif.



Article famille : DES

CCFR - ----

Produit

Clapet Coupe-Feu
Rectangulaire

Dimension*

---- à ----

Mécanisme

1 = CFTH : Mécanisme à Fusible

2 = UNIQ : Mécanisme de Commande évolutif pour commande à distance ;

3 = BOBI : Mécanisme de commande à distance avec réarmement automatique en option.

4 = MANO EVO : Mécanisme de déclenchement auto-commandé évolutif.

* Pour plus d'informations consultez votre attaché commercial.