

Accessoires de montage

Galvanisation à Froid

GRA

- **GRA** : Agent de protection anticorrosion livré en aérosol. Il est constitué d'additifs anticorrosion, d'aluminium pelliculant et de résines synthétiques en dispersion dans un mélange de solvant.
- D'une brillance exceptionnelle, comparable au zinc fondu en sortie de bain.
- La galvanisation à froid présente un film lisse et uniforme possédant de très bonnes propriétés anticorrosion grâce à la présence d'additifs spécifiques.

Qualité et caractéristiques :

- Bonne protection anticorrosive cathodique.
- Séchage rapide.
- Excellente adhérence.
- Résiste au carburant, aux produits chimiques et aux influences météo-rogiques.
- **Conditionnement** : Bombe aerosol 500ml.



Article famille : CEA

Caractéristiques physiques et chimiques

Base diluant	: Ester d'epoxy.
Colori	: Alu-argenté.
Pouvoir couvrant	: 2 m².
Séchage (à 20°C, humidité relative de 50%)	: rapide.
Dur/recouvrable	: Après 24 heures.
Résistance thermique	: 250°C max.
Contenance	: 500 ml.

GRA 500 GF

Produit

Galvanisation à Froid

Matière

GF : Galvanisation à Froid

Capacité

500 ml